

AlkorPlan® F 35076

PRODUKT INFORMATION: Kalandrert takfolie av myk polyvinylklorid (bløt PVC), forsterket med polyesterrev. Særlig egnet til tekking av flate tak med mekanisk forankring. Kantforankres. Ta klassifisert (NCS lisens nr. 512) med underlag av mineralull med densitet ca. 200 kg/m³ og glassfilt 120 g/m² som flammesperre og EPS

- ✓ UV-stabil (testet på NBI)
- ✓ Aldrings- og værbestandig
- ✓ Bestandig overfor atmosfærisk forurensing
- ✓ Råtner ikke
- ✓ Vanntett - men diffusjonsåpen
- ✓ Rotfast etter DIN 4062, blad 1
- ✓ Ikke bitumenresistent
- ✓ Flygebranngodkjent (NT 006)

Fysiske egenskaper	Krav	Gjennomsnittsverdi i produksjonen		Måleenhet
Prøvebetingelser - DIN 16726	DIN 16734	Tykkelse 1.2 mm	Tykkelse 1.5 mm	
Rivstyrke (på langs og tvers)	L ≥ 800 T ≥ 800	1320 1280	1300 1350	N/50 mm N/50 mm
Strekstyrke (på langs og tvers)	L ≥ 10 T ≥ 10	17 18	16,5 18,5	% %
Termisk stabilitet v/80° C i 6 h	≤ -1	-0,09	-0,13	%
Bretting i kulde -30° C (iflg. norm -20° C)	ingen rissdannelse	ingen rissdann.	ingen rissdann.	-
Vidererivstyrke	L ≥ 180 T ≥ 180	255 255	270 275	N N
Diffusjonsmotstand mot vanddamp μ	≤ 30.000	ca. 20.000	ca. 20.000	-
Rotbestandighet	ingen rot- gjennomtreng.	oppfylt	oppfylt	-
Brudd ved kuldepåvirkning iflg. DIN 53372 -30° C		oppfylt	oppfylt	-

Udlegging foregår etter retningslinjene i Alkor montasjeveiledning / håndbok.

Lagring i originalemballasje, i tørre rom, på byggeplass tildekket mot nedbør og fukt.

STANDARD LEVERING	Tykkelse	Bredde	Rullelængde	Vægt/m ²	Vægt/rulle	Ruller/Palle
Rullerne leveres på engangspaller	1.2 mm	105 cm	25 lbm	1,53 kg	ca. 40 kg	11
	1.2 mm	160 cm	25 lbm	1,53 kg	ca. 52 kg	9
	1.2 mm	210 cm	20 lbm	1,53 kg	ca. 64 kg	11
	1.5 mm	105 cm	20 lbm	1,85 kg	ca. 41 kg	11
	1.5 mm	160 cm	15 lbm	1,85 kg	ca. 47 kg	11
	1.5 mm	210 cm	15 lbm	1,85 kg	ca. 60 kg	11

Andra dimensjoner kan leveres på spesiell ordre.

Tilbehør iflg. RENOLIT's tilbehørprogram.

RENOLIT Nordic K/S
Naverland 31
DK-2600 Glostrup
Tlf.: 0045-4364 4633

Rev. 7.3.2007

visite our websites

www.renolit.com + www.alkorproof.com + www.alkorgeo.com + www.alkorpool.com